

Hecht 1278 Akkuschauber Li-Ion

Drehmoment Einstellungen	16
Max. Drehmoment	35 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 350 U/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1250 U/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 5250 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 18750 1/min
Quickstop-Funktion	Ja
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Rechts-/Links-Lauf	Ja
LED Licht	Ja
Gewicht mit Akku	1544 g
Gewicht ohne Akku	1152 g
Antrieb	Akku
Nennspannung (V) / Frequenz (Hz)	20 V (DC)
Akkutyp	Li-Ion
Akkukapazität	1500 mAh
Nennspannung (V) / Frequenz (Hz) Ladegerät	100 - 240 V (AC) / 50 Hz
Leistungsaufnahme Ladegerät	50 W
Ausgangsspannung Ladegerät	20 V (DC)
Ausgangsstrom Ladegerät	1,5 A
Schutzart Ladegerät	IPX0
Schutzklasse Ladegerät	II
Schalldruckpegel am Ort des Benutzers	LPA = 68,2 dB (A) ; K = 3 dB (A)
Schalldruckpegel bei Schlagbetrieb	LPA = 83,5 dB (A) ; K = 3 dB (A)
Schwingungen	1,552 m/s ² K= 1,5 m/s ²
Schwingungen bei Schlagbetrieb	7,528 m/s ² K= 1,5 m/s
Gemessener Schalleistungspegel	LWA = 79,2 dB (A) ; K = 3 dB (A)
Gemessener Schalleistungspegel bei Schlagbetrieb	LWA = 94,5 dB (A) ; K = 3 dB (A)